**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**
**Azonosító szám: VST_JTB25_ omega36/61+61_HYDRO**

Fordítás angol nyelvből.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja.: **VST_JTB25_ omega36/61+61_HYDRO**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: **Vivo System JTB25_ omega36/61+61_HYDRO**

   **Szerkezet:** 61+61 mm névleges vastagságú szerelt Tecnoboard válaszfal építése Omega 36-os horganyzott acél profilvázra szerelt (falvastagság 0.6 mm, a profilok Tecnoboard lappal érintkező szárán 30 mm széles hangcsillapító szalag) 2x1 réteg, négy élén csap- és horony illesztékkel ellátott kerámiarost erősítésű 25 mm vastag, 600x1200 mm vagy 700x1200 mm méretű **Tecnoboard Impregnált (Tecnoboard Hydro)** gipszrost lap borítással, az illesztékek teljes keresztmetszetében ragasztással (PT3 Collante ragasztógipsz - 1 kg/m2), profilokhoz 45 mm-es gipszkarton csavar rögzítéssel, hézagolással (Bay Plastic glettgipsz - 0,3 kg/m2/oldal, bandázsolni nem kell) profilvázba helyezett 20 mm vastag kőzetgyapot szigeteléssel, segédanyagokkal.
3. Az építési termék rendeltetésszerű használata: Belső előtétfal rendszer nem teherhordó hanggátló falakhoz, rostos erősítésű gipszkartonból, Omega 36-os acél profilra erősítve, kőzetgyapot szigeteléssel
4. A Gipszrost lap gyártó neve: **Gessi Roccastrada kft. 58036 Roccastrada (GR), Tamburino helység, Olaszország**
5. Az AVCP-rendszer(ek): 4
6. Harmonizált szabvány: EN 15283-2
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Dokumentum |
|---|---|---|
| **Akusztika ($R_w$)** | **56 dB** | **0071-B/DC/ACU/06 Kiállító intézmény: CSI. S.p.A** |
| **Éghetőségi osztály** gipszrost lapra vonatkozólag | **A1** | **EN 15283-2** |
| **Vízpára ellenállási képesség** | **20** | |
| **Hővezetés** | **0,35 W/(m x K)** | |
| **Víz Adszorpció** gipszrost lapra vonatkozólag | **<5%** | |
| **Ütésállóság** | **Dinamikus terheléssel szembeni ellenállóképesség ISO 7892, ISO/DIS 7893 szabvány alapján puha ütőterhelés (50 kg-os zsák) III. 300 Nm / kemény ütőterhelés (1 kg-os acélgolyó) IV. 10 Nm** | **ETA-12/0366 of 29/06/2017** |
| **Szerkezet vastagság** | **61+61 mm** | **---** |
| **Függőleges terheléssel szembeni ellenálló képesség** | **Terhelési kategória: „A" az ETA-12/0366 29/06/2017 3 § alapján** | **---** |

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Roccastrada (Grosseto – Italy)
25/07/2017

*Giuseppe Beltrami*
General Manager

**Az eredetivel mindenben megegyező!**

MINTA