TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Azonosító szám: VST_JTB25_ omega36/61_HYDRO

Fordítás angol nyelvből.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja.: **VST_JTB25_ omega36/61_HYDRO**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: **Vivo System JTB25_ omega36/61_HYDRO**

   Szerkezet: 61 mm névleges vastagságú szerelt Tecnoboard válaszfal építése Omega 36-os horganyzott acél profilvázra szerelt (falvastagság 0.6 mm, a profilok Tecnoboard lappal érintkező szárán 30 mm széles hangcsillapító szalag) 2x1 réteg, négy élén csap- és horony illesztékkel ellátott kerámiarost erősítésű 25 mm vastag, 600x1200 mm vagy 700x1200 mm méretű **Tecnoboard Impregnált (Tecnoboard Hydro)** gipszrost lap borítással, az illesztékek teljes keresztmetszetében ragasztással (PT3 Collante ragasztógipsz - 1 kg/m2), profilokhoz 45 mm-es gipszkarton csavar rögzítéssel, hézagolással (Bay Plastic glettgipsz - 0,3 kg/m2/oldal, bandázsolni nem kell), profilvázba helyezett 20 mm vastag kőzetgyapot szigeteléssel, segédanyagokkal.
3. Az építési termék rendeltetésszerű használata: Belső előtétfal rendszer nem teherhordó hanggátló falakhoz, rostszál erősítésű gipszlapból, Omega 36-os acél profilra erősítve, kőzetgyapot szigeteléssel
4. A Gipszrost lap gyártó neve: **Gessi Roccastrada kft. 58036 Roccastrada (GR), Tamburino helység, Olaszország**
5. Az AVCP-rendszer(ek): 4
6. Harmonizált szabvány: EN 15283-2
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Dokumentum
Akusztika (R_w)	**52 dB**	**0071-A/DC/ACU/06 Kiállító intézmény: CSI. S.p.A**
Éghetőségi osztály gipszrost lapra vonatkozólag	**A1**	**EN 15283-2**
Vízpára ellenállási képesség	**20**	
Hővezetés	**0,35 W/(m x K)**	
Víz Adszorpció gipszrost lapra vonatkozólag	**<5%**	
Ütésállóság	**Dinamikus terheléssel szembeni ellenállóképesség ISO 7892, ISO/DIS 7893 szabvány alapján puha ütőterhelés (50 kg-os zsák) III. 300 Nm / kemény ütőterhelés (1 kg-os acélgolyó) IV. 10 Nm**	**ETA-12/0366 of 29/06/2017**
Szerkezet vastagság	**61 mm**	**---**
Függőleges terheléssel szembeni ellenálló képesség	**Terhelési kategória: „A" az ETA-12/0366 29/06/2017 3 § alapján**	**---**

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Roccastrada (Grosseto – Italy)
25/07/2017

Giuseppe Beltrami
General Manager

Az eredetivel mindenben megegyező!

MINTA